Applicazione di algoritmi machine learning per lo sviluppo di modelli quantitativi di relazione struttura-attività (QSAR) per HDAC8 umana e di *Schistosoma mansoni*

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Tesi Sperimentale in Chimica Farmaceutica

Maria Stella Delle Chiaie
Matricola 1691945

Relatore: Rino Ragno

A.A. 2022-2023

MODIFICHE EPIGENETICHE

FAMIGLIA DELLE HDAC

Famiglia HDAC

Classificate secondo la loro omologia di sequenza

Zn ²⁺ dipendenti	1° classe	1, 2, 3, 8
	2° classe	4, 5, 6, 7, 9, 10
	4° classe	11
NAD ⁺ dipendenti	3° classe (SIRTUINE)	1-7

Perché HDAC8

Rome Center for Molecular Design
www.rcmd.it

- Enzima strutturalmente ben caratterizzato
- Deacetila proteine istoniche e non istoniche
- Target infezioni da *Schistosoma mansoni*
- Target nella cura antitumorale
- La sfida attuale: sviluppo potenti inibitori selettivi HDAC8 (minori effetti avversi)

SCOPO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI TESI

realizzare dei modelli predittivi su una serie di inibitori noti in letteratura per l'enzima HDAC8 umano e di *Schistosoma mansoni*.

Il modello si configura come uno strumento per effettuare uno studio di virtual screening per individuare potenziali nuovi inibitori di *h*HDAC8 e/o di *sm*HDAC8 da acquistare e/o sintetizzare.

METODOLOGIA PROGETTO SPERIMENTALE DI TESI

Rome Center for Molecular Design
www.rcmd.it

Applicazione di algoritmi machine learning per lo sviluppo di modelli quantitativi di relazione struttura-attività (QSAR) per HDAC8 umana e di Schistosoma mansoni

16/03/2023

6

DATA CLEANING

Outliers

Saggio $\neq$ B

Attività $\neq$ IC₅₀

Unità di misura $\neq$ nM

No smiles

Studio duplicati

Studio stereoisomeri

Fps e Descs

HDAC8 umano

<u>Molecole totali</u>	<u>3204</u>
Outliers	3166
Analizzate con saggio $\neq$ B	3058
Con standard type $\neq$ IC ₅₀	2253
Con unità di misura $\neq$ nM	2157
Senza smiles riportate	2151
Duplicati	534
Duplicati raggruppati	142
Raggruppamenti con σ pIC ₅₀ > 1	134
Molecole senza duplicati	1617
Con aggiunta dei raggruppati	<u>1751</u>

HDAC8 S.M

<u>Molecole totali</u>	<u>483</u>
Outliers	482
Analizzate con saggio $\neq$ B	482
Con standard type $\neq$ IC ₅₀	258
Con unità di misura $\neq$ nM	256
Senza smiles riportate	256
Duplicati	96
Duplicati raggruppati	45
Raggruppamenti con σ pIC ₅₀ > 1	45
Molecole senza duplicati	160
Con aggiunta dei raggruppati	<u>205</u>

- FASE DI ALLENAMENTO
- FASE DI PREDIZIONE

VALIDAZIONE ESTERNA e CROSS-VALIDAZIONE

MCC = Coefficiente di Correlazione di Matthews

$$MCC = \frac{(TP \times TN) - (FP \times FN)}{\sqrt{(TP + FP) \times (TP + FN) \times (TN + FP) \times (TN + FN)}}$$

TP = True Positive
TN = True Negative
FP = False Positive
FN = False Negative

RICERCA CUT-OFF (HDAC8 umano)

Rome Center for Molecular Design
www.rcmd.it

fps

descs

Applicazione di algoritmi machine learning per lo sviluppo di modelli quantitativi di relazione struttura-attività (QSAR) per HDAC8 umana e di Schistosoma mansoni

16/03/2023

12

RICERCA CUT-OFF (HDAC8 S.M.)

www.3d-qsar.com

Rome Center for Molecular Design
www.rcmd.it

www.3d-qsar.com

RISULTATI RICERCA MIGLIORE ALGORITMO

Rome Center for Molecular Design
www.rcmd.it

HDAC8 umano

HDAC8 S.M.

Applicazione di algoritmi machine learning per lo sviluppo di modelli quantitativi di relazione struttura-attività (QSAR) per HDAC8 umana e di Schistosoma mansoni

16/03/2023

14

MODELLO FINALE

iper-
parametri

*h*HDAC8

SVM	<i>fps</i>	mcc = 0.64	{'class_weight': {0: 1.0, 1: 1.1}, 'C': 41}
	<i>descs</i>	mcc = 0.37	

*sm*HDAC8

SVM	<i>fps</i>	mcc = 0.92	{'class_weight': {0: 1.1, 1: 1.0}, 'C': 11}
	<i>descs</i>	mcc = 0.83

CONCLUSIONI

Rome Center for Molecular Design
www.rcmd.it

- L'approccio utilizzato ha permesso di costruire due modelli QSAR per *hHDAC8* e *smHDAC8*.
- Le combinazioni ottimali di iper-parametri hanno condotto a modelli molto robusti e altamente predittivi nei confronti di test set esterni.
- L'applicazione a due isoenzimi prevede anche la progettazione di molecole selettivamente attive nei confronti di *smHDAC8* selezionando in modo opportuno quelle che sono predette non attive nei confronti di *hHDAC8*.
- Questo protocollo permetterà di effettuare un Virtual Screening per selezionare nuove molecole potenzialmente attive nei confronti delle HDAC considerate riducendo così i tempi della progettazione iniziale di nuove molecole.